

合同编号：_____

郑州市上街区卫生健康委员会
郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼
提升改造项目（办公家具采购）项目

合
同
书

项目名称：郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具采购）项目

甲 方：郑州市上街区卫生健康委员会

乙 方：河南凯旋家具有限公司

签 订 地：_____

签订日期：2025 年 6 月 5 日



合 同 书

2025 年 4 月 28 日，郑州市上街区卫生健康委员会以 公开招标方式 对 郑州市上街区卫生健康委员会郑州市第十五人民医院门诊医技综合楼、病房楼提升改造项目（办公家具采购）项目 进行了采购。经 评标委员会 评定，河南凯旋家具有限公司为该项目中标供应商。现于中标通知书发出之日起 2 个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经 郑州市上街区卫生健康委员会（以下简称：甲方）和（河南凯旋家具有限公司）（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 货物

- 1.2.1 货物名称： 办公家具一批 ；
- 1.2.2 货物质量： 符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人需求 。

1.3 价款

本合同总价为：¥ 4669789.8 元（大写： 肆佰陆拾陆万玖仟柒佰捌拾玖元捌角整 人民币）。

分项价格：

序号	货物名称	规格尺寸	数量	单位	单价（元）	小计（元）
1	药房收费/活动柜	400*650/300*650	8	个	750	6000
2	诊桌	1600*800*750	71	张	1340	95140
3	长条桌	1400*600*750	76	张	830	63080
4	长条桌	1200*600*750	18	张	780	14040
5	办公椅	常规	299	把	680	203320

6	患者椅	常规	88	把	450	39600
7	等候椅	三人位	297	组	1340	397980
8	输液椅	常规	74	张	850	62900
9	治疗柜地柜	600*850	240	米	2210	530400
10	治疗柜中间柜+吊柜带背板	350*1200	140.853	米	1600	225364.8
11	处置柜地柜	600*850	120	米	2660	319200
12	处置柜吊柜	350*600	55	米	1450	79750
13	检验台	750*800	11.6	米	1650	19140
14	婴儿洗浴台	700*800	26	米	3200	83200
15	婴儿洗浴软包台	700*800	4.5	米	3200	14400
16	资料柜带更衣	850*390*1850	81	组	980	79380
17	资料柜不带更衣	850*390*1850	67	组	790	52930
18	雾化桌椅	常规	10	组	1450	14500
20	示教桌	1200*400*750	74	张	750	55500
21	示教椅	常规	156	把	180	28080
22	采血处病人椅	常规	12	把	285	3420
23	中医诊桌	1600*800*750	5	张	2450	12250
24	中医诊椅	常规	5	把	1340	6700
25	办公桌	1200*1200*750	58	张	1260	73080
26	专家休息沙发 1+2+3	常规	1	套	4730	4730
27	专家休息茶几	1200*600*420	1	个	1650	1650
28	餐桌	1200*600*750	9	张	950	8550
29	餐椅	常规	36	把	185	6660
30	病房柜双开门	1150*600*2600	135	组	2230	301050
31	病房柜三开门	1400*600*2600	131	组	2850	373350
32	病房柜四开门	1500*600*2600	17	组	2950	50150
33	四门更衣柜	850*420*1850	74	组	950	70300
34	六门更衣柜	850*420*1850	23	组	850	19550
35	货架	1800*500*2000	28	组	1450	40600
36	货架	1500*500*2000	10	组	1260	12600
37	不锈钢货架	1800*500*2000	2	组	1820	3640
38	换鞋柜	2080*450*500	1	组	2700	2700
39	换鞋柜	3300*450*500	1	组	4290	4290
40	换鞋柜	2800*450*500	1	组	3640	3640

41	换鞋柜	1950*450*500	1	组	2530	2530
42	换鞋柜	3950*450*500	4	组	4950	19800
43	换鞋柜	4400*450*500	4	组	5680	22720
44	换鞋柜	3500*450*500	1	组	4450	4450
45	换鞋柜	2150*450*500	1	组	2700	2700
46	PP 危险品柜	1090*460*1650	1	组	2850	2850
47	不锈钢药品柜	900*400*1800	9	组	3600	32400
48	防静电工作台	1200*600*750	1	张	820	820
49	清洁柜	900*400*1800	1	组	1950	1950
50	一字型护士站	650*800	15	米	3780	56700
51	L 型护士站	650*800	5	米	3200	16000
52	U 型护士站	650*800	10	米	3300	33000
53	拖把池	1000*500*850/1800	7	个	3600	25200
54	污洗池	1000*500*850	9	个	3200	28800
55	九宫格柜	900*400*1800	1	组	680	680
56	不锈钢工作台	700*800	23.71	米	1000	23710
57	不锈钢长条桌	1200*600*750	3	张	1950	5850
58	不锈钢称桌	1000*600*800	2	台	1800	3600
59	接诊长条桌	600*750	2.9	米	600	1740
60	床头柜	480*490*760±3mm	100	个	390	39000
61	布帘	定制	4150	米	80	332000
62	病床帘	定制	5500	米	95	522500
63	卷帘	定制	245	平方	95	23275
64	斑马帘	定制	385	平方	220	84700
合计		大写：肆佰陆拾陆万玖仟柒佰捌拾玖元捌角				4669789.8

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：全部货物到场后，支付至合同金额的 50%；安装完成并经验收合格后支付至合同金额的 80%；自验收合格之日起一年后的同一个月内，一次性付清剩余差额。
乙方须开具 2%的质保函。

1.4.2 发票开具方式：纸质发票。

1.5 货物交付期限、地点和方式

1.5.1 交付期限：合同生效后 45 日历天内完成本项目的供货、安装及调试；

1.5.2 交付地点：甲方指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交付。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付货物，那么甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付货物一日的应交付而未交付货物价格的0.5%计算，最高限额为本合同总价的5%；迟延交付货物的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同；

1.6.2 货物运输、安装、验收前，乙方发生安全生产事故，由乙方承担全部责任；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.5 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均可通过和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第2种方式解决：

1.7.1 将争议提交_____ / _____仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向项目所在地人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人盖章或者签字时生效。

甲方：郑州市上街区卫生健康委员会

统一社会信用代码：/

住所：郑州市上街区310国道政府南院

法定代表人或授权代表（签字）：



联系人：

约定送达地址：采购人指定地点

邮政编码：450041

电话：0371-68922628

传真：/

电子邮箱：/

开户银行：郑州银行上街区支行

开户名称：郑州市上街区卫生健康委员会

开户账号：99001830120000049

乙方：河南凯旋家具有限公司


统一社会信用代码或身份证号码：

914101047942857563

住所：河南省郑州市新密市曲梁镇劳动街

北侧同赢企业总部港C6-5号楼

法定代表人或授权代表（签字）：



联系人：

约定送达地址：采购人指定地点

邮政编码：452375

电话：13333835588

传真：/


电子邮箱：/




开户银行：郑州市商业银行黄河路支行


开户名称：河南凯旋家具有限公司






开户账号：938064020102059243





附件：采购清单






序号	货物名称	图片	技术参数
1	药房收费/活动柜		1、面材：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2、板材：厚度 18mm。 3、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。 5、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。
2	诊桌		1、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 2、★桌腿为镀锌方钢材质，表面高温静电喷涂，整体钢腿框架涂层硬度 5H，耐腐蚀等级 10 级，抑菌性能达到 99.44%符合 QB/T4371-2012 标准。 3、板材：台面 25mm。 4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。 5、五金配件：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。
3	长条桌		1、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 2、★桌腿为镀锌方钢材质，表面高温静电喷涂，整体钢腿框架涂层硬度 5H，耐腐蚀等级 10 级，抑菌性能达到 99.44%符合 QB/T4371-2012 标准。 3、板材：台面 25mm。 4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。 5、五金配件：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。
4	长条桌		1、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 2、★桌腿为镀锌方钢材质，表面高温静电喷涂，整体钢腿框架涂层硬度 5H，耐腐蚀等级 10 级，抑菌性能达到 99.44%符合 QB/T4371-2012 标准。 3、板材：台面 25mm。 4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。 5、五金配件：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。
5	办公椅		1、海绵：采用高密度阻燃海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。 2、符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。 3、整体 PU 皮 3、钢制弓形架符合 GB/T3325-2016《金属家具通用技术条件》标准。
6	患者椅		1. 规格尺寸：35*45*45（cm）； 2. 通体优质榆木，纹理清晰，质地坚硬，耐用且环保。 3. 传统榫卯结构，确保稳固性和耐用性。 4. 表面处理工艺精细，无毛刺和光滑触感。
7	等候椅		椅面：采用冷扎钢板冲孔焊接而成，除锈处理后静电喷涂 扶手脚：采用冷扎钢板冲压焊接成型，经磨抛处理后表面喷闪光银专用金属漆 横梁：采用直径 68*2.0mm 六角形冷拉管喷涂而成。
8	输液椅		1、材质：扶手脚架加厚钢制蛋形管弯曲焊接而成，靠背内钢管为钢管经折弯焊接而成，链接横梁采用方钢管组成，连接件材质厚度 2mm，整体钢架表面经打磨处理后进行除油，除锈，中和清洗，磷化，静电喷涂处理。输液杆为不锈钢管。 2、椅面软垫采用内置钢架结构与木板、高回弹海绵及优质西皮钉制而成。海绵厚度在 5CM，坐感舒适，久坐而不易变形。输液椅两边扶手西皮包海绵软扶手。座位前面配有搁脚。带不锈钢输液杆，靠背采用气动杆液压调节，靠背可躺、角度可调节，躺下角度可达到 150 度左右。




9	治疗柜地柜		1. 复合亚克力人造石，材料厚度 12mm，整体打磨无缝、无放射性、易清洁，台面后挡采用圆弧底工艺，符合 JC/T908-2013《人造石》。做到无缝衔接、抗污染环保无毒，易清洁，不变形不上色耐腐蚀等。 2. 整体采用 1.0mm 电解钢板制作，符合 CB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。采用先进的激光焊接，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀，表面采用抑菌粉末静电喷涂；无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 3. 五金使用静音滑轨、缓冲合页，柜门和抽面上带标签框方面区分，上柜玻璃采用 4mm 钢化玻璃，结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜带一块层板可根据使用情况高低可调，下柜为双抽对开门结构。 4. ★表面涂层硬度 5H 级，耐腐蚀等级 10 级，安全性符合 GB24820-2009 标准，钢柜力学性能符合 GB/T10357.4-2023 标准，金属件外观符合 GB/T24820-2009 标准，电解钢板经盐雾理化性能测试符合 QB/T3826-1999 标准，防霉性能为 0 级。
10	治疗柜中间柜+吊柜带背板		1. 整体采用 1.0mm 电解钢板制作，符合 CB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。采用先进的激光焊接，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀，表面采用抑菌粉末静电喷涂；无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2. 五金使用静音滑轨、缓冲合页，柜门和抽面上带标签框方面区分，上柜玻璃采用 4mm 钢化玻璃，结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜带一块层板可根据使用情况高低可调，下柜为双抽对开门结构。 3. ★表面涂层硬度 5H 级，耐腐蚀等级 10 级，安全性符合 GB24820-2009 标准，钢柜力学性能符合 GB/T10357.4-2023 标准，金属件外观符合 GB/T24820-2009 标准，电解钢板经盐雾理化性能测试符合 QB/T3826-1999 标准，防霉性能为 0 级。
11	处置柜地柜		1. 复合亚克力人造石，材料厚度 12mm，整体打磨无缝、无放射性、易清洁，台面后挡采用圆弧底工艺，符合 JC/T908-2013《人造石》。做到无缝衔接、抗污染环保无毒，易清洁，不变形不上色耐腐蚀等。 2. 整体采用 1.0mm 电解钢板制作，符合 CB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。采用先进的激光焊接，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀，表面采用抑菌粉末静电喷涂；无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 3. 五金使用静音滑轨、缓冲合页，柜门和抽面上带标签框方面区分，上柜玻璃采用 4mm 钢化玻璃，结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜带一块层板可根据使用情况高低可调，下柜为双抽对开门结构。 4. ★表面涂层硬度 5H 级，耐腐蚀等级 10 级，安全性符合 GB24820-2009 标准，钢柜力学性能符合 GB/T10357.4-2023 标准，金属件外观符合 GB/T24820-2009 标准，电解钢板经盐雾理化性能测试符合 QB/T3826-1999 标准，防霉性能为 0 级。
12	处置柜吊柜		1. 整体采用 1.0mm 电解钢板制作，符合 CB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。采用先进的激光焊接，焊接处无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹均匀，表面采用抑菌粉末静电喷涂；无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层光滑均匀、色泽一致、无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 2. 五金使用静音滑轨、缓冲合页，柜门和抽面上带标签框方面区分，上柜玻璃采用 4mm 钢化玻璃，结构：分上中下三部分组成，上柜玻璃对开门，内置一块可调节活动层板，中柜带一块层板可根据使用情况高低可调，下柜为双抽对开门结构。 3. ★表面涂层硬度 5H 级，耐腐蚀等级 10 级，安全性符合 GB24820-2009 标准，钢柜力学性能符合 GB/T10357.4-2023 标准，金属件外观符合 GB/T24820-2009 标准，电解钢板经盐雾理化性能测试符合 QB/T3826-1999 标准，防霉性能为 0 级。
13	检验台		1、台面：采用 12.7mm 厚实芯（双面）理化板台面，台面边缘用同质材料板双层加厚至 25.4mm。 2、柜体：钢制柜体，一抽一门样式，带有电脑空位，可在电脑位置台面上打穿线孔，采用优质电解钢板，符合 CB/T3325-2017《金属家具通用技术条

			件》。 3、柜门：焊接结构，内置加强筋，拉手一体折弯制作。 4、抽屉：焊接结构，内部做静音处理，拉手一体折弯制作。 5、五金配件：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。
14	婴儿洗浴台		1. 复合亚克力人造石，材料厚度 12mm，整体打磨无缝、无放射性、易清洁，台面后挡采用圆弧底工艺，符合 JC/T908-2013《人造石》。做到无缝衔接、抗污染环保无毒，易清洁，不变形不上色耐腐蚀等。 2. ★柜体：整体采用 1.0mm 电解钢板制作，表面涂层硬度 5H 级，耐腐蚀等级 10 级，安全性符合 GB24820-2009 标准，钢柜力学性能符合 GB/T10357.4-2023 标准，金属件外观符合 GB/T24820-2009 标准，电解钢板经盐雾理化性能测试符合 QB/T3826-1999 标准；使用静音滑轨、缓冲合页等优质五金；抽面和柜门带标签框方便区分。 3、内嵌优质 PMMA 高分子材料一次成型洗澡池，抗压强弹性好可抽拉卡通水龙头，更衣区台面上放置高弹软包垫。
15	婴儿洗浴软包台		1. 复合亚克力人造石，材料厚度 12mm，整体打磨无缝、无放射性、易清洁，台面后挡采用圆弧底工艺，符合 JC/T908-2013《人造石》。做到无缝衔接、抗污染环保无毒，易清洁，不变形不上色耐腐蚀等。 2. ★柜体：整体采用 1.0mm 电解钢板制作，表面涂层硬度 5H 级，耐腐蚀等级 10 级，安全性符合 GB24820-2009 标准，钢柜力学性能符合 GB/T10357.4-2023 标准，金属件外观符合 GB/T24820-2009 标准，电解钢板经盐雾理化性能测试符合 QB/T3826-1999 标准；使用静音滑轨、缓冲合页等优质五金；抽面和柜门带标签框方便区分。 3、内嵌优质 PMMA 高分子材料一次成型洗澡池，抗压强弹性好可抽拉卡通水龙头，更衣区台面上放置高弹软包垫。
16	资料柜带更衣		基材：优质一级冷轧钢板，厚度 0.6mm。 结构：上下部均为对开钢板门 工艺：门内设加强筋板，门外设标签框。 五金件：优质锁具，合页及扣手。 表面处理：金属部件经脱脂、去油、陶瓷纳米镀膜、除锈，优质粉末静电喷涂处理。
17	资料柜不带更衣		1、材质：0.7mm 优质冷轧钢板，经久耐用； 2、配件：钢制内嵌“一字”扣手、抽芯锁、含活动层板，标签卡槽，有透气孔； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。
18	雾化桌椅		通体实木颗粒板，椅子皮革坐面、通体 PP 材质、结实稳固，承重 200KG
20	示教桌		可折叠，可刹车 360° 滚动静音轮，隐私当挡板防止走光，基材用健康面漆板，科技封边技术，板材厚度 25mm，高品质钢架，稳固支撑，
21	示教椅		1、面料：采用优质工程塑料饰面，阻燃、防污、防水、防静电、耐磨性强。 2、座垫：高密度海绵，软硬适中，抗疲劳力强，坐感舒适。 3、脚架：优质实心连脚椅，承载力 200KG
22	采血处病人椅		1、海绵：采用高密度阻燃海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。符合 QB/T1952.1-2012《软体家具沙发》、QB/T2280-2016《办公家具办公椅》标准。 2、整体 PU 皮 3、钢制弓形架符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。
23	中医诊桌		1. 材质：通体榆木，质地坚硬，纹理清晰，耐用性强。 2. 桌面：桌面为整块榆木板表面经过打磨和上漆处理，光滑且易于清洁。 3. 抽屉：配有多个抽屉，用于存放中医诊疗工具、药品和文件。 4. 结构：桌腿和框架为实木结构，稳固耐用。桌腿带有雕刻或简单的装饰，体现传统中式风格。 5. 颜色：浅黄色至深棕色，保留木材的自然纹理，表面涂有清漆或木蜡油以增强光泽和保护。 6. 工艺：采用传统榫卯结构，稳固性和耐用性优。表面处理工艺精细，无毛刺和光滑触感。

24	中医诊椅		选用通体优质榆木，纹理清晰，质地坚硬，耐用且环保。传统榫卯结构，稳固性和耐用性优。表面处理工艺精细，无毛刺和光滑触感。
25	办公桌		1、基材采用优质刨花板，符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 2、★桌腿为镀锌方钢材质，表面高温静电喷涂，整体钢腿框架采用优质钢材，厚度 1.5mm，涂层硬度 5H 级，耐腐蚀等级 10 级，抑菌性能达到 99.44%符合 QB/T4371-2012 标准。 3、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。 4、五金配件：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。
26	专家休息沙发 1+2+3		1、覆面材料：采用优质西皮，柔软舒适，透气性强。符合 GB/T16799-2018《家具用皮革》标准。 2、软层结构采用高密度阻燃海绵，表面有防腐化和防变形保护膜，能均匀承托负重，在长期负重状态下性能保持良好，耐久不变形，耐冲击，不变形，回弹性能好。 3、全实木框架 4、油漆：胡桃色油漆装饰。
27	专家休息茶几		1、基材：E0 级标准的 MFC 板 2、饰面：采用 0.6 实木木皮。 3、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。 4、油漆：采用著名品牌水性环保漆； 5、功能：开放式展示空间，一个抽屉储存。
28	餐桌		1、桌板基材：采用 25MM 厚实木多层板； 2、桌板面贴：表面贴防火板达到阻燃标准； 3、桌脚：采用不锈钢材质；
29	餐椅		1、座体材质：实木多层板热压成型； 2、椅脚：201 不锈钢椅脚 3、承重 180kg；
30	病房柜双开门		1、面材：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2、板材：厚度 18mm。 3、基材采用优质刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。 5、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。
31	病房柜三开门		1、面材：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2、板材：厚度 18mm。 3、基材采用优质刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。 5、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。
32	病房柜四开门		1、面材：采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面，吸水防潮、耐磨耐热防刮花，易清洁，抗硬度性能好，具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点； 2、板材：厚度 18mm。 3、基材采用优质刨花板符合 GB/T4897-2015《刨花板》、GB/T39600-2021《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 4、封边：1.0mm 厚 PVC 同色封边带，色泽均匀一致，耐污、耐磨。 5、五金：三节路轨滑道，加厚价款防脱卡位，双排实心钢柱设计，加装二段力缓冲铰链。

33	四门更衣柜		1、材质：0.7mm 优质冷轧钢板，经久耐用； 2、配件：钢制内嵌“一字”扣手、抽芯锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。
34	六门更衣柜		1、材质：0.7mm 优质冷轧钢板，经久耐用； 2、配件：钢制内嵌“一字”扣手、抽芯锁、含一件活动层板，配挂衣通、更衣镜，标签卡槽，有透气孔； 3、金属表面抑菌粉末静电喷涂。
35	货架		1. 层板：采用 0.5mm 优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理。 2. 横梁：采用 1.5mm 三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理。 3. 工艺：采用优质钢制压弯，焊接成型，表面喷涂处理；优质冷轧钢板，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。喷涂采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
36	货架		1. 层板：采用 0.5mm 优质冷轧钢板冲压，表面喷涂处理。 2. 横梁：采用 1.5mm 三角形钢板折弯而成，表面喷粉处理。 3. 工艺：采用优质钢制压弯，焊接成型，表面喷涂处理；优质冷轧钢板，各部件经除锈、酸洗、磷化、水洗、烘干等工序，高频焊接，焊接表面均匀一致，无飞溅、脱焊、虚焊、焊穿等现象，所有表面无明显焊接痕迹，喷塑表面平整、光滑，无流挂、起料、皱皮、露底脱落、伤痕等影响质量的缺陷。喷涂采用经优质环氧树脂粉末静电喷涂，环保无毒害，无气味。美观大方，光亮平整，表面无颗粒、气泡、渣点，颜色均匀。
37	不锈钢货架		1、材质：304 不锈钢板，标厚 1.0MM，符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。 2、结构：立柱折弯冲压焊接而成，配搭可自由调节层板，便于安装
38	换鞋柜		1、基材：通体 304 不锈钢，标厚 1.0MM。耐腐蚀性强，安全卫生，适用于高要求场所；鞋柜区设透气孔，保持空气流通，减少异味。 2、承重能力：每层承重达 50kg，能够确保长期使用不易变形。 3、表面做拉丝处理，美观且耐磨；
39	换鞋柜		1、基材：通体 304 不锈钢，标厚 1.0MM。耐腐蚀性强，安全卫生，适用于高要求场所；鞋柜区设透气孔，保持空气流通，减少异味。 2、承重能力：每层承重达 50kg，能够确保长期使用不易变形。 3、表面做拉丝处理，美观且耐磨；
40	换鞋柜		1、基材：通体 304 不锈钢，标厚 1.0MM。耐腐蚀性强，安全卫生，适用于高要求场所；鞋柜区设透气孔，保持空气流通，减少异味。 2、承重能力：每层承重达 50kg，能够确保长期使用不易变形。 3、表面做拉丝处理，美观且耐磨；
41	换鞋柜		1、基材：通体 304 不锈钢，标厚 1.0MM。耐腐蚀性强，安全卫生，适用于高要求场所；鞋柜区设透气孔，保持空气流通，减少异味。 2、承重能力：每层承重达 50kg，能够确保长期使用不易变形。 3、表面做拉丝处理，美观且耐磨；
42	换鞋柜		1、基材：通体 304 不锈钢，标厚 1.0MM。耐腐蚀性强，安全卫生，适用于高要求场所；鞋柜区设透气孔，保持空气流通，减少异味。 2、承重能力：每层承重达 50kg，能够确保长期使用不易变形。 3、表面做拉丝处理，美观且耐磨；
43	换鞋柜		1、基材：通体 304 不锈钢，标厚 1.0MM。耐腐蚀性强，安全卫生，适用于高要求场所；鞋柜区设透气孔，保持空气流通，减少异味。 2、承重能力：每层承重达 50kg，能够确保长期使用不易变形。 3、表面做拉丝处理，美观且耐磨；
44	换鞋柜		1、基材：通体 304 不锈钢，标厚 1.0MM。耐腐蚀性强，安全卫生，适用于高要求场所；鞋柜区设透气孔，保持空气流通，减少异味。 2、承重能力：每层承重达 50kg，能够确保长期使用不易变形。 3、表面做拉丝处理，美观且耐磨；
45	换鞋柜		1、基材：通体 304 不锈钢，标厚 1.0MM。耐腐蚀性强，安全卫生，适用于高要求场所；鞋柜区设透气孔，保持空气流通，减少异味。 2、承重能力：每层承重达 50kg，能够确保长期使用不易变形。

			3、表面做拉丝处理,美观且耐磨;
46	PP 危险品柜		通体 PP 材质,耐强酸碱、耐强腐蚀,耐潮,双人双锁管理,可调节层板
47	不锈钢药品柜		通体 304 不锈钢,防水耐磨,承重力强。304 不锈钢符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。
48	防静电工作台		加厚冷轧钢框架,加厚耐磨防静电台面,环保材质,稳固承重
49	清洁柜		通体 304 不锈钢,防水耐磨,承重力强。304 不锈钢符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。
50	一字型护士站		1、台面:采用抗菌复合亚克力白色人造石,手感温润、滑而不凉,材料厚度 12mm,做到无缝衔接、抗污染环保无毒,易清洁。 2、服务台站体:具体尺寸可依据使用空间情况配置,整体采用钢框架支撑,框架采用 1.5mm 厚电解钢板,符合 CB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。站体内部留有走线槽,站体空位处留有检修板,检修板采用卡扣式设计,表面采用环保抑菌静电粉末喷涂,经高温流平、固化等工序,使喷涂涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准,光滑平整,踢脚线采用 1.0mm 厚不锈钢踢脚线,比柜体前面缩进尺寸为 30mm,高 130mm,符合人体工程学原理。 3、服务台外饰面:纳米抗菌板材制作,抗菌率 99.44%。颜色可选。 4、服务台配柜/主机托:整体采用 1.0mm 电解钢板制作,表面采用抑菌粉末静电喷涂;配柜为活动柜,样式为一抽一门,可移动,配柜上抽屉使用静音滑轨、缓冲合页,抽屉上需带锁。根据服务台实际使用需求配置主机托+活动柜。
51	L 型护士站		1、台面:采用抗菌复合亚克力白色人造石,手感温润、滑而不凉,材料厚度 12mm,做到无缝衔接、抗污染环保无毒,易清洁。 2、服务台站体:具体尺寸可依据使用空间情况配置,整体采用钢框架支撑,框架采用 1.5mm 厚电解钢板,符合 CB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。站体内部留有走线槽,站体空位处留有检修板,检修板采用卡扣式设计,表面采用环保抑菌静电粉末喷涂,经高温流平、固化等工序,使喷涂涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准,光滑平整,踢脚线采用 1.0mm 厚不锈钢踢脚线,比柜体前面缩进尺寸为 30mm,高 130mm,符合人体工程学原理。 3、服务台外饰面:纳米抗菌板材制作,抗菌率 99.44%。颜色可选。 4、服务台配柜/主机托:整体采用 1.0mm 电解钢板制作,表面采用抑菌粉末静电喷涂;配柜为活动柜,样式为一抽一门,可移动,配柜上抽屉使用静音滑轨、缓冲合页,抽屉上需带锁。根据服务台实际使用需求配置主机托+活动柜。
52	U 型护士站		1、台面:采用抗菌复合亚克力白色人造石,手感温润、滑而不凉,材料厚度 12mm,做到无缝衔接、抗污染环保无毒,易清洁。 2、服务台站体:具体尺寸可依据使用空间情况配置,整体采用钢框架支撑,框架采用 1.5mm 厚电解钢板,符合 CB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》。站体内部留有走线槽,站体空位处留有检修板,检修板采用卡扣式设计,表面采用环保抑菌静电粉末喷涂,经高温流平、固化等工序,使喷涂涂层耐腐蚀、耐冲击性能符合国家标准,光滑平整,踢脚线采用 1.0mm 厚不锈钢踢脚线,比柜体前面缩进尺寸为 30mm,高 130mm,符合人体工程学原理。 3、服务台外饰面:纳米抗菌板材制作,抗菌率 99.44%。颜色可选。 4、服务台配柜/主机托:整体采用 1.0mm 电解钢板制作,表面采用抑菌粉末静电喷涂;配柜为活动柜,样式为一抽一门,可移动,配柜上抽屉使用静音滑轨、缓冲合页,抽屉上需带锁。根据服务台实际使用需求配置主机托+活动柜。
53	拖把池		通体 304 不锈钢,防水耐磨,承重力强,毛巾拖布挂挂一体架。304 不锈钢符合 GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》标准。

54	污洗池		通体 304 不锈钢, 防水耐磨, 承重力强, 毛巾拖布洗挂一体架。304 不锈钢符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准。
55	九宫格柜		1、面材: 采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面, 吸水防潮、耐磨耐热防刮花, 易清洁, 抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点; 2、板材: 厚度 18mm。 3、基材采用优质刨花板符合 GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T39600-2021 《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 4、封边: 1.0mm 厚 PVC 同色封边带, 色泽均匀一致, 耐污、耐磨。 5、五金: 三节路轨滑道, 加厚价款防脱卡位, 双排实心钢柱设计, 加装二段力缓冲铰链。
56	不锈钢工作台		通体 304 不锈钢, 防水耐磨, 承重力强, 毛巾拖布洗挂一体架。304 不锈钢需符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准。
57	不锈钢长条桌		通体 304 不锈钢, 防水耐磨, 承重力强, 毛巾拖布洗挂一体架。304 不锈钢需符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准。
58	不锈钢称桌		通体 304 不锈钢, 防水耐磨, 承重力强, 毛巾拖布洗挂一体架。304 不锈钢需符合 GB/T3325-2017 《金属家具通用技术条件》标准。
59	接诊长条桌		1、面材: 采用优质耐磨三聚氢胺纸饰面, 吸水防潮、耐磨耐热防刮花, 易清洁, 抗硬度性能好, 具防刮、耐磨、防污、防损、防酸碱、防火等特点; 2、基材采用优质刨花板, 符合 GB/T4897-2015 《刨花板》、GB/T39600-2021 《人造板及其制品中甲醛释放量》标准。 3、板材: 台面 25mm 4、脚架: 采用优质钢材, 厚度 1.5mm, 一体成型压制成钢管。 5、封边: 1.0mm 厚 PVC 同色封边带, 色泽均匀一致, 耐污、耐磨。 6、五金配件: 三节路轨滑道, 加厚价款防脱卡位, 双排实心钢柱设计, 加装二段力缓冲铰链。
60	床头柜		1. 整体采用工程塑料 ABS 材质注塑成型, 表面易清洗、擦拭, 耐褪色, 抗酸碱腐蚀; 符合 GB/T32487-2016 《塑料家具通用技术条件》GB28481-2012 《塑料家具中有害物质限量》。 2. 整体为三层: 第一层配有多用抽板, 设水杯凹槽、温度计凹槽; 第二层为抽屉, 抽拉灵活, 无噪音; 下层为大容积储物柜, 配有活动层板, 储物空间大, 柜内设水壶位置, 方便使用; 3. 柜门内侧配有储物放置栏; 4. 柜身左、右两侧设有隐藏毛巾架、杂物挂钩, 外形美观, 节省空间;
61	布帘	/	1. 一类混纺麻窗帘面料 2、面料达到国家标准耐洗涤, 环保符合国家标准; 3、面料遮光率、缩水率、色牢度符合国家标准; 4、面料质地好、垂感好、手感舒适, 符合国家标准规范 5、阻燃性符合防火标准; 6、轨道采用铝合金静音轨道, 壁厚 1.2mm。
62	病床帘	/	1. 基本材质: 医用隔帘, 阻燃、环保型、符合国家规定标准, 100%聚酯纤维; 2. 规格: 具体按照实际房间测量为准。 3. 抗菌处理后达到优异的 99%抗菌效果;
63	卷帘	/	防火卷帘, 进口环保面料, 加固又遮光, 无毛边无色差
64	斑马帘	/	1、环保聚酯纤维面料, 环保聚酯纤维面料, 易打理, 抗紫外线, 抗静电, 无异味。 2、轨道铝合金烤漆工艺 3、POM 密拉珠